

Prensa de embalar

B3

Con un espacio limitado

La B3 es una de las prensas de embalar más pequeñas de la gama. Con una base de sólo 720 x 820 mm y una conexión de 230 V, es fácil de colocar.

Para garantizar que la cámara no se sobrecarga, la B3 está equipada con un indicador completo que parpadea cuando la prensa está llena, y la plancha de prensado permanece abajo.

Además, el proceso de embalado se simplifica, ya que se puede tirar directamente de las correas desde la puerta principal.




- **Un funcionamiento sencillo y seguro**
Luz verde parpadea si cámara llena
- **Correas fáciles de remplazar**
Se colocan delante
- **Diseño compacto**
Con una altura global muy baja



Especificaciones técnicas

Fuerza de prensado (t)	3
Alimentación	1x230V 50Hz 10A
Motor (kW)	1.1
Nivel de ruido (dB)	65-68
Duración del ciclo (seg)	18
Dimensiones AnxFxAI (mm)	850 x 725 x 1965
Peso (kg)	305
Abertura de llenado AnxF (mm)	700 x 460
Altura de llenado (mm)	755
Altura de la cámara (mm)	1090
Recorrido (mm)	550
Tamaño de la bala AnxFxAI (mm)	700 x 500 x 650
Peso de la bala de cartón (kg)	30-50
Peso de la bala de plástico (kg)	40-60



La prensa de embalar tiene un panel de control y está equipada con pictogramas de fácil comprensión.



Los rollos de correas se remplazan fácilmente en la parte delantera de la máquina.